

Antinoë

PRODUKTINFORMATION	
Anwendung	Verlag, Broschüren, Versand, Speisekarten, Deck- und Trennblätter, Visitenkarten, Grußkarten
Weiterverwendung	<ul style="list-style-type: none"> • Inkjetgarantie bis 120 g/m² • Laserdruckgarantie für 80 bis 160 g/m² • Offsetdruck, Buchdruck, Blindprägung, Heißfolienprägung, Stanzung,...
Druckempfehlungen	<p>Empfohlene Rasterweiten: 60 l/cm für Antinoë Brut 54 l/cm für Antinoë Canné</p> <p>Wir empfehlen die Verwendung von konventionell wegschlagenden, oxidativ trocknenden Farben oder auch UV-Farben. Fresh- oder Overnight-Zusätze sollten vermieden werden. Eine ausreichende Trocknungszeit ist unabdingbar. Die Verwendung von Druckbestäubungspuder ist ratsam.</p> <p>Für die Canné-Oberflächen sollte beim Offsetdruck der Anpressdruck zwischen Drucktuch und Druckzylinder erhöht werden.</p> <p>Bei anschließendem Laserdruck sind für Laserdruck geeignete Farben nötig.</p>
Rillen und Falzen	Ab 160 g/m ² muss das Papier vor dem Falzen gerillt oder genutet werden, wenn möglich in Laufrichtung.
Verpackung und Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Das Papier so lange im Druckmaschinenraum lagern, bis es sich der Raumtemperatur angeglichen hat. • Das Einschlagpapier erst kurz vor dem Druck entfernen. • Das Papier in die Originalverpackung zurücklegen.
Sonstige Hinweise	Die Oberfläche von Antinoë Canné ist auf der sogenannten Filzseite stärker strukturiert und weist im Ries stets nach oben.
Zertifikate	